

Centrală de control acces

KDH-KAB200U-BLACK



Centrală de control acces pentru 1 ușă, cu cititor de proximitate și tastatură (cu buton de sonerie) integrate; carcasă de plastic; buzzer; senzor antisabotaj; intrări: stare ușă, buton de ieșire, cititor de proximitate extern; ieșiri: sonerie, 2 relee cu contacte libere de potențial pentru alarmă și încuietoare; porturi : 1xRS232 pentru calculator și 1xRS485 pentru rețea; poate funcționa în rețea (off-line sau on-line, gestionată de programul KaDe-Premium Plus) sau stand-alone; se montează la interior; temperatură de funcționare (+2,+55) grade Celsius; alimentare 12Vcc; dimensiuni: 150 x 88 x 25 mm; până la 6000 carduri (doar în format Mifare), 3000 evenimente

Uși	1
Modul de identificare a utilizatorului	card, card + pin, cart sau pin
Tampon card	500
Card de citire standard	UNIQUE
Frecvență	125 kHz
Gamă citire	4 - 8 cm
PIN lungime	4 - 8
Anti-întoarcere	Nu
Interblocaje	da
Sabotaj	da
Mod de blocare	da
Sursa de alimentare	12 VDC
Greutate	250 g
Umiditate (fără condensare)	0% - 85%
Interval de temperatură	0 to 60 °C
Dimensiuni (mm)	135 x 54 x 19